



estacas

Borduras de Acero Galvanizado

Bordacier



CARACTERÍSTICAS

Las borduras o separadores de parterres de acero galvanizado Bordacier de PLANTCO se caracterizan por su robustez y fácil instalación. Disponibles en 4 colores: acero galvanizado natural, lacadas de color marrón, lacadas en color negro y pintadas en color óxido (simulan acero Cor-Ten). Disponen de un ingenioso sistema de conexión mediante solape y estacas (3 por bordura) que permiten además una mejor fijación al terreno. Sirven tanto para diseños curvilíneos como rectilíneos. Son 100% reciclables.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	Longitud	Altura	Grosor	Embalaje
PCAC100GALV	Bord. ac. galvanizado (incl. 3 estacas)	2 m	10 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC100B2	Bord. ac. lacado marrón (incl. 3 estacas)	2 m	10 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC100N2	Bord. ac. lacado negro (incl. 3 estacas)	2 m	10 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC100R2	Bord. ac. óxido pintado (incl. 3 estacas)	2 m	10 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC150GALV	Bord. ac. galvanizado (incl. 3 estacas)	2 m	15 cm	paq. 5u.	
PCAC150B2	Bord. ac. lacado marrón (incl. 3 estacas)	2 m	15 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC150N2	Bord. ac. lacado negro (incl. 3 estacas)	2 m	15 cm	2 mm	paq. 5u.
PCAC150R2	Bord. ac. óxido pintado (incl. 3 estacas)	2 m	15 cm	2 mm	paq. 5u.



estacas

Sistema cierre bordura: Para la conexión de dos borduras se solapan los extremos de éstas y se introducen las estacas suministradas en las ranuras expresas, amartillando las estacas con un mazo.



Borduras de Acero Galvanizado

Bordacier



INSTALACIÓN

1. Preparación: Antes de empezar la instalación es importante asegurar que todas las conducciones (gas, agua, electricidad, etc.) están localizadas y no interferirán con la instalación de la bordura propuesta. Dibujar, con una cuerda u otro medio, la ubicación de la bordura según las rectas y curvas del diseño.
2. Cavar una zanja a la profundidad requerida ayudándose de un nivel.
3. Introducir la 1ª bordura en la zanja y fijar cada sección con las estacas en las ranuras. Al principio, hundir solo la mitad de la estaca en su ranura
4. Conectar 2 secciones con las estacas suministradas. Clavar las estacas de forma espaciada según necesidades.
5. Cuando es necesario realizar una esquina, doblar la bordura hasta alcanzar el ángulo deseado y también para formar una curva con un radio adecuado.
6. Si es necesario cortar una bordura de acero pintada es recomendable aplicar una pintura anti-corrosión.
7. Una vez la bordura está en su ubicación y las conexiones realizadas, hundir completamente las estacas.
8. Relleno y finalización: rellenar ambos lados de la bordura, confirmar y ajustar si es necesario para que las secciones están firmemente conexas entre ellas. Compactar el terreno a lo largo de las secciones. Limpiar y eliminar el exceso de material del lugar.



APLICACIONES

Las borduras de acero galvanizado Bordacier de PLANTCO son polivalentes, pues pueden servir para separar praderas de césped y parterres florales, separar áridos, delimitar caminos, etc.

